

МИНИПОГРУЗЧИКИ

BEAVER





Haibin Zhang
General manager

TAIAN MOUNTAIN MACHINERY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD - является ведущим национальным производителем компактной строительной техники и транспортных средств, расположенным у подножия всемирно известной горы Тай в городе Тайань, провинция Шаньдун, Китай. Наша компания имеет десятки отечественных и зарубежных патентов, была награждена престижной премией как самое высокотехнологичное научно-техническое предприятие в провинции Шаньдун.

Taian Mountain Machinery с 2006 года производит мини-погрузчики, колесные погрузчики, мини-думперы и другую малую технику. Вся продукция сертифицирована по стандартам ISO9001, ISO14001, CE, SGS и ROPS/FOPS. Опираясь на собственные инженерные разработки, превосходное качество продукции и обслуживания, наше оборудование экспортируется в более чем 80 стран Северной Америки, Южной Америки, Европы, Австралии, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и т. д. Taian Mountain Machinery является экспертом в области малой и средней строительной техники Китая, и всегда готова предоставить вам лучшие решения в этой области. Именно наша команда в свое время выпустила и экспортировала первый в Китае минипогрузчик с бортовым поворотом под брендом Forway.



ИСТОРИЯ ЗАВОДА

1996

СТАРТ
производства
погрузчиков Forway

1996

ПЕРВЫЙ
в Китае бортовой
минипогрузчик

1997

ПЕРВЫЙ
китайский погрузчик
на экспорт

2006

НАЧАЛО
выпуска техники
Beaver

2008

ВЫПУСК
первого
мини-думпера

2009

ВЫПУСК
первого
микро-погрузчика

2012

РАСШИРЕНИЕ
производства

2013

МАССОВЫЙ ВЫХОД
Beaver на мировой
рынок

2015

СТАРТ
производства
серии WS

2020

ВЫПУСК
машин серии VL

2024

СТАРТ
производства
серии TSV


2025

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПАРТНЕР
в странах
ЕврАзЭС

БАЙТЕК **MACHINERY**

BEAVER

ПРЕИМУЩЕСТВА



Дизельные двигатели от производителей с мировым именем Kubota, Yanmar, Deutz




Удобное и точное управление джойстиком по системе ISO



Качественные гидравлические компоненты: Bosch-Rexroth (США-Германия), Poclain (Франция), Permco (США)

BEAVER



ПРЕИМУЩЕСТВА



Минипогрузчики Beaver демонстрируют беспрецедентную в своем классе высоту подъема и выгрузки



Крепления фронтальных гидроцилиндров надежно защищены стальными кожухами



Кофортная и удобная кабина оператора с увеличенной обзорностью


BEAVER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	WS50	WS50VL
Двигатель	Kubota V2403/Xinchai C490BG	
Мощность двигателя	49 л.с.	49 л.с.
Топливо	Дизель	Дизель
Тип привода	4WD	4WD
Максимальная скорость	12 км/ч	12 км/ч
Поток гидравлической жидкости	62,5 л/мин.	62,5 л/мин.
Рабочая грузоподъемность	850 кг	1100 кг
Опрокидывающая нагрузка	1700 кг	2200 кг
Объем ковша "с шапкой"	0,35 м³	0,35 м³
Способ управления	джойстики	джойстики
Высота подъема	3265 мм	3440 мм
Стандартные шины	10*16,5	10*16,5
Эксплуатационная масса	3003 кг	3003 кг
Объем топливного бака	88 л	88 л
Объем гидравлической системы	70 л	70 л

BEAVER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	WS75	WS75VL
Двигатель	Yanmar 4TNV98T/Xinchai A498BZG	
Мощность двигателя	83/75 л.с.	83/75 л.с.
Топливо	Дизель	Дизель
Тип привода	4WD	4WD
Максимальная скорость	12 км/ч	12 км/ч
Поток гидравлической жидкости	62,5 л/мин.	62,5 л/мин.
Рабочая грузоподъемность	1000 кг	1100 кг
Опрокидывающая нагрузка	2200 кг	2200 кг
Объем ковша "с шапкой"	0,41 м³	0,35 м³
Способ управления	джойстики	джойстики
Высота подъема	3265 мм	3440 мм
Стандартные шины	10*16,5	10*16,5
Эксплуатационная масса	3200 кг	3200 кг
Объем топливного бака	88 л	88 л
Объем гидравлической системы	70 л	70 л


BEAVER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	WS85	WS85VL
Двигатель	Yanmar 4TNV98T/Deutz WP4.1G102E	
Мощность двигателя	83/99 л.с.	83/99 л.с.
Топливо	Дизель	Дизель
Тип привода	4WD	4WD
Максимальная скорость	12 км/ч	12 км/ч
Поток гидравлической жидкости	82,5 л/мин.	82,5 л/мин.
Рабочая грузоподъемность	1200 кг	1400 кг
Опрокидывающая нагрузка	2400 кг	2800 кг
Объем ковша "с шапкой"	0,55 м³	0,55 м³
Способ управления	джойстики	джойстики
Высота подъема	3290 мм	3440 мм
Стандартные шины	12*16,5	12*16,5
Эксплуатационная масса	3500 кг	3700 кг
Объем топливного бака	88 л	88 л
Объем гидравлической системы	70 л	70 л


BEAVER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	WS100	WS100VL
Двигатель	Deutz WP4.1G102E	
Мощность двигателя	99 л.с.	99 л.с.
Топливо	Дизель	Дизель
Тип привода	4WD	4WD
Максимальная скорость	14,5 км/ч	9 км/ч
Поток гидравлической жидкости	82,5 л/мин.	82,5 л/мин.
Рабочая грузоподъемность	1500 кг	1700 кг
Опрокидывающая нагрузка	3000 кг	3400 кг
Объем ковша "с шапкой"	0,56 м³	0,56 м³
Способ управления	джойстики	джойстики
Высота подъема	3321 мм	3660 мм
Стандартные шины	12*16,5	12*16,5
Эксплуатационная масса	4200 кг	4500 кг
Объем топливного бака	108 л	108 л
Объем гидравлической системы	85 л	85 л

BE~~N~~ER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	TSV50	TSV75	TSV85
Двигатель	Kubota V2403/Xinchai C490BG	Yanmar 4TNV98T/Xinchai A498BZG	Yanmar 4TNV98T
Мощность двигателя	49 л.с.	75/83 л.с.	83 л.с.
Топливо	Дизель	Дизель	Дизель
Тип привода	4WD	4WD	4WD
Максимальная скорость	8,4 км/ч	8,4 км/ч	8,4 км/ч
Поток гидравлической жидкости	62,5 л/мин.	62,5 л/мин.	82,5 л/мин.
Рабочая грузоподъемность	1300 кг	1300 кг	1550 кг
Опрокидывающая нагрузка	2600 кг	2600 кг	3100 кг
Объем ковша "с шапкой"	0,35 м³	0,35 м³	0,55 м³
Способ управления	джойстики	джойстики	джойстики
Высота подъема	3400 мм	3400 мм	3400 мм
Стандартные шины	резиновые гусеницы	резиновые гусеницы	резиновые гусеницы
Эксплуатационная масса	3860 кг	3860 кг	4500 кг
Объем топливного бака	88 л	88 л	92 л
Объем гидравлической системы	70 л	70 л	80 л



ОПЦИИ ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКОВ BEAVER



Кондиционер



Опция увеличенного гидротока (high-flow)
до 101, 12,5, 132,5 или 139,2/мин. в зависимости
от модели



Установка двухскоростных гидромоторов хода



Установка дополнительных противовесов для
увеличения грузоподъемности погрузчика



Камера заднего вида

BEAVER

