СРАВНЕНИЕ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА ПО ШАРНИРУ МИНИПОГРУЗЧИКОВ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ



Высота подъема минипогрузчиков с бортовым поворотом

| Бренд и модель минипогрузчика | Высота подъема по шарнирному пальцу |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Beaver WS50/WS65/WS75 | 3 265 мм |
| Beaver WS85 | 3 290 мм |
| Beaver WS100 | 3 321 мм |
| Beaver WS50VL/WS75VL/WS85VL | 3 440 мм |
| Beaver WS100VL | 3 660 мм |
| Beaver TSV50/TSV75/TSV85 | 3 400 мм |
| Lonking CDM307 | 3 020 мм |
| Lonking CDM308/CDM312 | 3 060 мм |
| Sunward SWL2820 | 3 002 мм |
| Sunward SWL3220 | 3 123 мм |
| Sunward SWL4028 | 3 304 мм |
| Zoomlion ZS080V/ZS085V | 3 039 мм |
| Zoomlion ZS120V | 3 240 мм |
| XCMG SR740RU | 3 020 мм |
| XCMG SR760RU/SR770RU | 3 210 мм |
| Liugong 365B/75B | 2 923 мм |
| Liugong 385B | 3 105 мм |
| Liugong 395B | 3 278 мм |
| Zauberg MN850/MN950 | 2 985 мм |
| Zauberg MN1250 | 3 150 мм |